

# Client使用说明

程序示例：

```
List<Sub> list = new Client()  
    .url("https://115.182.16.14:443/")  
    .clientId("355c5064-5678-11e6-a5a5-fdgdFuuiuu3")  
    .token("566e723asdsu457asmwe28e3f2b9ac9e1496e75")  
    .listSub(true, 100, 1, true, true);
```

参数说明：

参数名	类型	说明	示例说明
url	String	访问的路径	<a href="https://115.182.16.14:443/">https://115.182.16.14:443/</a>
clientId	String	客户id	355c5064-5678-11e6-a5a5-fdgdFuuiuu3
token	String	令牌	566e723asdsu457asmwe28e3f2b9ac9e1496e75

## 方法说明

订阅清单

方法名：listSub(count, per\_page, page, pretty, gzip)

说明：查询订阅详情

参数说明：

参数名	类型	说明
count	Boolean	true或false, 是否在header中包含总条数信息
per_page	Integer	每页条数,10
page	Integer	页码,1
pretty	Boolean	true
gzip	Boolean	true false,是否使用gzip压缩

订阅详情

方法名：detailSub(sub\_id, gzip)

说明：根据sub\_id查询订阅的详细信息

参数说明：

参数名	类型	说明
sub_id	String	订阅的唯一标识
gzip	Boolean	true   false,是否gzip压缩

添加订阅

方法名：addSub(keyword, gzip)

说明：根据输入的关键字，添加订阅

参数说明：

参数名	类型	说明
keyword	List	添加订阅的信息，说明List中的字符串有双引号"",例：“北京中数智汇科技股份有限公司”
gzip	Boolean	true   false,是否gzip压缩

暂停订阅

方法名：pauseSub(sub\_id, gzip)

说明: 根据订阅的唯一标识进行恢复订阅，修改订阅状态为“INACTIVE”,恢复订阅

参数说明：

参数名	类型	说明
sub_id	String	订阅的唯一标识
gzip	Boolean	true   false,是否gzip压缩

恢复订阅

方法名：recoverSub(sub\_id, gzip)

说明:根据订阅的唯一标识进行恢复订阅，修改订阅状态为“ACTIVE”,恢复订阅

参数说明：

参数名	类型	说明
sub_id	String	订阅的唯一标识
gzip	Boolean	true   false,是否gzip压缩

终止订阅

方法名：removeSub(sub\_id,gzip)

说明:根据订阅的唯一标识，修改订阅状态为“REMOVED”，终止订阅

参数说明：

参数名	类型	说明
sub_id	String	订阅的唯一标识
gzip	Boolean	true   false,是否gzip压缩

变更列表

方法名：listChange(count, limit, sort, gzip)

说明:查询变更列表

参数说明：

参数名	类型	说明
count	Boolean	true或false，是否在header中包含总条数信息
limit	Integer	返回条数
sort	String	排序，-date表示按date降序排列
gzip	Boolean	true   false,是否使用gzip压缩

变更详情

方法名：detailChange(date, count, per\_page, page, gzip)

说明:查询变更列表

参数说明：

参数名	类型	说明
date	Date	格式为yyyyMMdd,要查询的日期
count	Boolean	true或false，是否在header中包含总条数信息
per_page	Integer	每页条数
page	Integer	页码
gzip	Boolean	true   false,是否使用gzip压缩